



CM
security
GmbH & Co. KG

P 2510 SIGNALGEBER

LED-AUSFÜHRUNG



**3 Tonarten
wählbar**

- + Blitzleuchte mit 28 LEDs
- + 3 Tonarten wählbar
(Einbruch, Brand und Technik)
- + Stromsparende Elektronik
- + Montagefreundlich
- + Gehäusefarben wählbar
(weiß/silber)
- + Material: Polycarbonat und ABS
- + VdS Zulassung nach
neuesten Richtlinien (Klasse C)



TECHNISCHE DATEN

Ausführungsvarianten:

P 2510 KATB	Art.-Nr. 03296	optischer/akustischer Signalgeber	weiß	VdS-Nr. G 110 022
	Art.-Nr. 03297	optischer/akustischer Signalgeber	silber	
P 2510 KAT	Art.-Nr. 03334	akustischer Signalgeber	weiß	VdS-Nr. G 101 104
	Art.-Nr. 03298	akustischer Signalgeber	silber	

Signalgeber optisch-akustisch

Stromaufnahme	ca. 60 mA (Mittelwert)
Blitzfrequenz	ca. 1 Hz
Maße (H x B x T)	256 x 110 x 65 mm
Nennspannung	12 VDC
Betriebsspannung	10,2 bis 13,8 VDC
Temperaturbereich	-25 bis +60° C
Umweltklasse	IV (nach VdS)
Schutzklasse	IP34
Schalldruck	>100 dB(A) in 1 m Abstand (bei Einbruch-/Überfallalarm)

TONVARIANTEN

für den akustischen Signalgeber:

Einbruch-/Überfallalarm nach VdS 2300

Frequenz	ca. 400 Hz bis 1200 Hz
Anstiegszeit	1,6 Sekunden
Stromaufnahme	ca. 330 mA (Mittelwert)

Notsignal/Brandalarm nach EN 54 Teil 3

Frequenz	ca. 500 Hz bis 1200 Hz
Abfallzeit	ca. 1 Sekunde
Stromaufnahme	ca. 370 mA (Mittelwert)

Technischer Alarm

Frequenz	ca. 820 Hz
Schaltzeit	ca. 0,75 Sekunden EIN ca. 0,75 Sekunden AUS
Stromaufnahme	ca. 200 mA (Mittelwert)

Signalgeber zur Anbindung an Fremdzentralen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

CM Security GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Straße 3
D-72406 Bisingen

Telefon +49(0) 74 76 / 94 95-0
Telefax +49(0) 74 76 / 94 95-1 95

E-Mail info@cm-security.com
Internet www.cm-security.com



CM
security
GmbH & Co. KG