

# Unüberhörbar.

# Der **Tagalarm** – TA 2

# von CM-PAPP



- Einfache und schnelle Inbetriebnahme
- Akustische und optische Signalisierung
- Statusanzeige über LEDs
- Bedienung mit handelsüblichen Profilhalbzylindern
- Anbindung an Einbruchmeldeanlagen
- inklusive Magnetkontakt
- Anschluss an Fernanzeigetableau möglich





## Technische Daten TA 2

Betriebsspannung	230 V AC +/- 10%	12 V DC +/- 15%
Leistung/ Stromaufnahme	Ruhe < 1W Alarm < 4W	Ruhe 50 mA Alarm 270 mA
Kontaktbelastbarkeit	max. 24 V / 0,8 A	max. 24 V / 0,8 A
Lautstärke	85 dB (A)	85 dB (A)
Schutzklasse	IP 30	IP 30
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C	-10°C bis +40°C
Farbe	Weiß, RAL 9010	Weiß, RAL 9010
Abmessung (H x B x T)	255 x 110 x 65 mm	255 x 110 x 65 mm
Artikel-Nr.	03293	03294

## Fernanzeigetableau FAZT 10

### Technische Daten FAZT 10

Betriebsspannung	11 V – 13,5 V DC
Stromaufnahme (Ruhe)*	< 20 mA
Stromaufnahme (Alarm)*	< 50 mA
Die Stromaufnahme erhöht sich pro aktiver Fernanzeige-LED um 15 mA	
Lautstärke Summer	Ca. 80 dB/1m
Betriebstemperatur	0 °C bis +50°C
Abmessung (H x B x T)	76 x 228 x 216 mm
Artikel-Nr.	03292

- Parallelanzeige für bis zu 10 TA2
- 3-LED-Anzeige pro Tagalarm
- akustische Meldung mittels Summer
- Summerabschaltung mit integriertem Schlüsselschalter



**CM - PAPP  
security  
GmbH & Co. KG**

\*ohne Anzeige LEDs

Technische Änderungen vorbehalten.

CM- Security GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Straße 3  
D- 72406 Bisingen  
Tel.: 07476/9495-0  
Fax: 07476/9495-195  
info@cm-security.com  
www.cm-security.com

