



CM
security
GmbH & Co. KG

Brandmeldezentrale CM 7006

VdS Brandmeldezentrale mit reduzierten Leistungsmerkmalen



- 6 Grenzwert-Meldergruppen
- Notstromversorgung (1 x 12 V/7,2 Ah) bis zu 36 Stunden.
- Zwei überwachte Sirenenkreise anschließ- und bedienbar
- Programmierbarer Ausgang (Relaiskontakt)
- Ein potentialfreier Relaiskontakt je Meldergruppe
- Schaltender Ausgang
- Meldergruppen und Sirenenausgänge über Bediener-Code abschaltbar
- Meldergruppenrelais sind programmierbar
- Ausgangsrelais ist programmierbar

www.cm-security.com

Besuchen Sie unsere Homepage.



**CM
security**
GmbH & Co. KG

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|---|
| Netzspannung | 220 V-240 V/AC 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 25 W |
| Nennspannung | 24 V |
| Notstrom-Akku | 1 Stück 12 V – 7,2 Ah |
| Ruhestromaufnahme | 190 mA |
| Netzladegerät | 13,8 V/400 mA, stabilisiert |
| Netzausfallüberbrückung | 36 Stunden, ohne Verbraucher |
| Meldergruppen | 6 überwacht und schaltbar |
| Sirenenausgänge | 2 überwacht und schaltbar |
| Relaisausgänge | 1 Summenrelais + 6 Linienrelais |
| Spannungsausgänge | 24 V permanent 24 V mit "Reset" unterbrechend |
| Temperaturbereich | 0 bis 60°C |
| Feuchte | bis 95%, relativ |
| Schutzart | IP 40 |
| Abmessungen B/H/T | 325 x 240 x 80 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Gehäusematerial | Kunststoff – ABS |
| VdS-Nr. G210 141 | |
| Artikel-Nr. 06614 | |



**CM
security**
GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Straße 3
D-72406 Bisingen
Tel. +49 (0) 74 76 / 94 95-0
Fax +49 (0) 74 76 / 94 95-1 95
E-mail: info@cm-security.com
Internet: www.cm-security.com